

Технические характеристики

	BD1110	BD1113	455 7,6 м
Тип машины	Механическая сеялка	Механическая сеялка	Механическая сеялка
Соединение с трактором	Тяговый брус	Тяговый брус	Тяговый брус
Рабочая ширина, м	3,2	4	7,6
Ширина при транспортировке, м	3,8	4,6	4,6
Высота при транспортировке, м	1,5	1,5	2,1
Дорожный просвет при транспортировке, см	14	14	45
Ширина междурядья, см	15, 19	15, 19	15, 19, 25
Регулировка глубины посева, мм	0 – 90	0 – 90	0 – 90
Тип сошников	Двухдисковые	Двухдисковые	Двухдисковые
Схема расположения сошников	Шахматная	Шахматная	Шахматная
Диаметр диска, мм	305	305	305
Смещение дисков относительно друг друга, мм	6	6	6
Тип высевающего башмака	литой алюминий или литой чугун	литой алюминий или литой чугун	Литой алюминий
Прижимная система	Пружинная	Пружинная	Активное гидравлическое прижимное усилие
Макс. прижимное усилие, кг	56	56	86
Копирующее колесо	Недоступно	Недоступно	Недоступно
Прикатывающее колесо	Недоступно	Недоступно	Недоступно
Заделывающее колесо	Недоступно	Недоступно	Недоступно
Комбинация копирующее / заделывающее колесо	Опция	Опция	Базовая комплектация
Защитная цепь	Опция	Опция	Недоступно
Тип дозатора	Объемный, катушечный	Объемный, катушечный	Объемный, катушечный
Емкость обычного зернового бункера, л	1600	2225	2546
Емкость комбинированного бункера, л	1800	2435	3091
Распределение между семенами/удобрениями, %	40/60 или 60/40	40/60 или 60/40	40/60 или 60/40
Бункер для высева трав	Опция	Опция	Опция
Ворошиллка зерна	Опция	Опция	Опция
Счетчик	Базовая комплектация	Базовая комплектация	Базовая комплектация
Маркер	Недоступно	Недоступно	Опция
Чистики	Недоступно	Недоступно	Опция
Работа на половине оборотов	Опция	Опция	Опция
Управление	Ручное	Ручное	CompuTrak 350

455 9,15 м	455 10,7 м	1590 3,1 м	1590 4,6 м	1590 6,1 м
Механическая сеялка				
Тяговый брус				
9,15	10,7	3	4,6	6,1
4,6	4,6	3,1	4,7	6,2
2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
53	53	20	20	20
15, 19, 25	15, 19, 25	19, 25, 38, 50	19, 25, 38, 50	19, 25, 38, 50
0 – 90	0 – 90	0 – 90	0 – 90	0 – 90
Двухдисковые	Двухдисковые	Однодисковые	Однодисковые	Однодисковые
Шахматная	Шахматная	1 или 2 ряда	1 или 2 ряда	1 или 2 ряда
305	305	460	460	460
6	6	–	–	–
Литой алюминий	Литой алюминий	Литой чугун или хромистый сплав	Литой чугун или хромистый сплав	Литой чугун или хромистый сплав
Активное гидравлическое прижимное усилие				
86	86	181	181	181
Недоступно	Недоступно	Базовая комплектация	Базовая комплектация	Базовая комплектация
Недоступно	Недоступно	Базовая комплектация	Базовая комплектация	Базовая комплектация
Недоступно	Недоступно	Базовая комплектация	Базовая комплектация	Базовая комплектация
Базовая комплектация	Базовая комплектация	Недоступно	Недоступно	Недоступно
Недоступно	Недоступно	Недоступно	Недоступно	Недоступно
Объемный, катушечный				
3055	3564	1273	1910	2546
3710	4328	1360	2091	2720
40/60 или 60/40	40/60 или 60/40	60/40	60/40	60/40
Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Базовая комплектация				
Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Опция	Опция	Недоступно	Недоступно	Недоступно
Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
CompuTrak 350				