

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	W540	W550
ДВИГАТЕЛЬ		
	6-цилиндровый двигатель John Deere PowerTech	
Тип двигателя	6068HZ483	
Уровень токсичности выхлопных газов Tier 2		
Рабочий объем (л)	6,8	
Номинальные обороты	2 200	
Номинальная мощность (кВт / л.с.)	175 / 238	
Максимальная мощность (кВт / л.с.)	191 / 260	
Увеличение мощности при номинальных оборотах	16 / 22	
Управления частотой вращения двигателя	Н/Д	
Объем топливного бака (л)	800	
Объем бака с раствором мочевины (л)	-	
Воздушный компрессор	опция	
НАКЛОННАЯ КАМЕРА С УВЕЛИЧЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ		
Цепи транспортера	3	
Предохранительная муфта	900	
Мощность реверса (кВт / л.с.)	59 / 80	
Скорость приемной камеры	3,6	
Регулировка угла атаки	до +/- 9 градусов	
Совместимость с жаткой	полная совместимость до 630R; 630X; 630PF; 630F; 730D (700D не для комбайнов с НМ); 6 и 8 рядными кукурузными жатками — жесткими и складывающимися; подборщиком 615P	
МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН		
Ширина канала (мм)	1 400	
Диаметр барабана (мм)	660	
Кол-во бичей молотильного барабана	10	
Угол обхвата (градусов)	116	
Диапазон скоростей барабана, стандартный (об/мин)	450 - 990	
Привод барабана с двумя диапазонами, опция (об/мин)	220 - 490 & 450 - 990	
Подбарабанье для мелкозерновых	опция	
Универсальное подбарабанье, полноразмерные ячейки	опция	
Универсальное подбарабанье с короткими ячейками	опция	
ОТБОЙНЫЙ БИТЕР И РЕШЕТКА ОТБОЙНОГО БИТЕРА		
Диаметр битера (мм)	400	
Скорость битера	одна скорость относительно молотильного барабана	
Решетка битера	2-позиционная регулировка	
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ АКТИВНОЙ СЕПАРАЦИИ		
Площадь подбарабанья (м²)	1,05	
Площадь сепарации отбойного битера (м²)	0,45	
Общая площадь активной сепарации (м²)	1,50	
СОЛОМОТРЯС		
Число клавиш	5	
Длина соломотряса (м)	4,8	
Количество ступеней	11	
Площадь соломотряса (м²)	6,7	
СИСТЕМА ОЧИСТКИ DYNAFLO PLUS СО ШНЕКОВОЙ СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ, РЕШЕТО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ВЕРХНЕЕ И НИЖНЕЕ РЕШЕТО		
Кол-во шнековых транспортеров	6	
Возврат недомолота к молотильному барабану	базовая комплектация	
Привод вентилятора с одним диапазоном (об/мин)	550 - 1 350	
Привод вентилятора с двумя диапазонами (об/мин)	300 - 600 и 550 - 1 350	
Макс. объем подачи вентилятора (м³/мин)	590	
Решето предварительной очистки (м²)	0,5	
Верхнее решето (м²)	2,5	
Нижнее решето (м²)	2,2	
ОБЩАЯ площадь системы очистки (м²) — DynaFlo Plus	5,2	
Электрическая регулировка зазора решет	опция	

W650	W660
6-цилиндровый двигатель John Deere PowerTech	
6068HZ483	6090HZ007
6,8	9
2 400	2 200
202 / 275	239 / 325
224 / 305	273 / 371
25 / 34	25 / 34
с ProDrive	с ProDrive
800	
-	
опция	
4	
900	
59 / 80	
3,6	
до +/- 9 градусов	
полная совместимость до 635R; 635X; 635PF; 635F; 635D (700D не для комбайнов с НМ); 6 и 8 рядными кукурузными жатками — жесткими и складывающимися; подборщиком 615P	
1 670	
660	
10	
116	
450 - 990	
220 - 490 & 450 - 990	
опция	
опция	
опция	
400	
одна скорость относительно молотильного барабана	
2-позиционная регулировка	
1,25	
0,55	
1,80	
6	
4,8	
11	
8	
7	
базовая комплектация	
550 - 1 350	
300 - 600 и 550 - 1 350	
740	
0,6	
3,1	
2,6	
6,3	
опция	

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	W540	W550
ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР		
Объем в соотв. со стандартом ANSI/ASAE S312 (л)	8 000 базовый; 10 000 опция только для LL	8 000 базовый; 10 000 опция только для LL
Диапазон поворота выгрузного шнека (град.)	105	105
Стандартная система разгрузки при максимальной производительности (л/с)	88	88
Сверхбыстрая система выгрузки при максимальной производительности (л/с)	Н/Д	125
ОБРАБОТКА ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ		
Измельчитель Fine Cut		опция
Измельчитель Extra Fine Cut		опция
Разбрасыватель половы		опция
Электрическая регулировка направляющих лопаток		опция
СИСТЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ УКЛОНОВ		
SlopeMaster (уклон до 7%)		базовая комплектация
HillMaster (уклон до 22%)		опция
ПРИВОД ХОДОВОЙ ЧАСТИ		
Ручная 3-скоростная трансмиссия		базовая комплектация — не для НМ
3-скоростная трансмиссия с кнопочным переключением		опция — базовая комплектация для НМ
Бесступенчатая трансмиссия ProDrive		Н/Д
Максимальная скорость на колесах или гусеницах	30	30
Блокировка дифференциала передних колес		Н/Д
Мост X-traction 4WD с самоблокирующимся дифференциалом		опция
Регулировка тягового усилия с антипробуксовочной системой		Н/Д
Гусеницы John Deere 600DT Deluxe		Н/Д
ШИРИНА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ		
С гусеницами 600DT Deluxe Tracks (м)		Н/Д
С 650/75 R32 или 680/85 R32 (м)		3,29
С 710/75 R34 или 800/65 R32 или 800/70 R32 (м)		3,49
С 900/65 R32 (м)		3,79
С двойными шинами 520/85 R42 (м)		Н/Д
Максимальная высота при транспортировке с шинами (м)		4
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ		
Датчик влажности и датчик урожайности — система HarvestMon		опция
Документирование урожайности — система HarvestDoc		опция
Автоматическая регулировка скорости переднего хода HarvestSmart		Н/Д
Автоматическое вождение AutoTrac		опция
Доступные навигационные сигналы		SF1 (бесплатно); SF2, RTK
Автоматическое вождение AutoTrac Row Sense для кукурузных жаток		опция
Автоматическая настройка под убираемую культуру (ACA)		базовая комплектация
Интерактивная настройка комбайна (ICA)		опция
ConnectedCombine		опция
JDLink		опция
Удаленный доступ к дисплею		опция
Беспроводная передача данных		опция
Анализ данных		доступно через MyJohnDeere.com Интернет-платформу обработки данных
Приложения MyJob		доступно через приложения
КАБИНА		
Сиденье оператора		сиденье на пневмоподвеске с механизмом поворота и продольной и поперечной регулировкой
Сиденье пассажира		базовая комплектация
7-дюймовый дисплей GreenStar CommandCenter 3		базовая комплектация
7-дюймовый сенсорный дисплей GreenStar CommandCenter 3		опция
10-дюймовый сенсорный дисплей GreenStar 2630		опция
Камеры		опция (до 4-х)
Холодильник с активным охлаждением		опция
Автоматическая система кондиционирования		базовая комплектация
Система отопления		базовая комплектация

W650	W660
9 000 базовый; 11 000 опция только для LL	9 000 базовый; 11 000 опция
105	105
88	88
125 (в зависимости от рынка продажи)	125
	опция
	опция
	опция
	опция
	базовая комплектация
	опция
	базовая комплектация — не для НМ
	опция — базовая комплектация для НМ
	опция
30	40
	с ProDrive
	опция
	с ProDrive и мостом X-traction
Н/Д	опция
Н/Д	3,49
	3,49
	3,79
	3,99
	5,19
	4
	опция
	опция
	с ProDrive
	опция
	SF1 (бесплатно); SF2, RTK
	опция
	базовая комплектация
	опция
	доступно через MyJohnDeere.com Интернет-платформу обработки данных доступно через приложения
	сиденье на пневмоподвеске с механизмом поворота и продольной и поперечной регулировкой
	базовая комплектация
	базовая комплектация
	опция
	опция
	опция (до 4-х)
	опция
	базовая комплектация
	базовая комплектация